

## HIDRO SOLV NEWS 2020

**FINALIDADE:**

- Solvente de secagem lenta (ponto de fulgor aproximado 60°C), emulsionável em água, desenvolvido para roliarias, trancas, funil e blanquetas de impressoras rotativas heatset e coldset.

**PROPRIEDADES:**

- Alto rendimento: Aceita até 50% de água;
- Odor suave;
- Elevado nível de qualidade e segurança;
- Ecologicamente mais correto.

**MODO DE USAR:**

- Preparar o produto, misturando uma parte do mesmo com uma parte de água. Agitar bem. Aplicar diretamente sobre a roliaria e deixar em movimento por alguns minutos para dissolver a tinta. Encostar a lâmina de raspagem captando o excesso.
- **Exemplo de preparação:** Em um recipiente de 1L, misturar 500 mL do solvente e 500 mL de água. Após a mistura o produto ficará com aspecto visual leitoso. É necessário agitar antes do uso.

**CUIDADOS:**

- Evitar o contato direto com os olhos, pele e as roupas (utilizar E.P.I.s adequados);
- Não utilizar antes de ler atentamente as informações do rótulo e FISPQ.

**ARMAZENAGEM:**

- Conservar a embalagem fechada em ambiente seco e fresco.

**APRESENTAÇÕES:**

- 20 e 200L.

*Para maiores informações consulte nosso Departamento Técnico*