



BOLETIM TÉCNICO

HXe 306 ECOSOLV EMULSIONAVEL

FINALIDADE:

- Solvente diferenciado de secagem moderada (ponto de fulgor aproximado 40°C), emulsionável em água, desenvolvido para rolarias de impressoras offset, tinteiro, blanquetas, entre outros. Retira resíduos de tinta e graxa.

PROPRIEDADES:

- Alto rendimento: Aceita água até a proporção de 3:1;
- Ecologicamente mais correto;
- Odor suave;
- Elevado nível de qualidade e segurança;
- Isento de solventes clorados;
- Não ataca a borracha.

MODO DE USAR:

- Preparar o produto, misturando 3 partes do mesmo com uma parte de água. Agitar bem.
- **Exemplo de preparação:** Em um recipiente de 1L, misturar 750 mL do solvente e 250 mL de água. Após a mistura o produto ficará com aspecto visual leitoso. É necessário agitar antes do uso.
- Aplicar diretamente sobre a rolaria e deixar em movimento por alguns minutos para dissolver a tinta. Encostar a lâmina de raspagem captando o excesso.

CUIDADOS:

- Produto inflamável. Manipular em local ventilado, afastado de fontes de ignição e calor. Não fumar;
- Evitar o contato direto com os olhos, pele e as roupas (utilizar E.P.I.s adequados);
- Não utilizar antes de ler atentamente as informações do rótulo e FISPQ.

ARMAZENAGEM:

- Conservar a embalagem fechada em ambiente seco e fresco.

APRESENTAÇÕES:

- 5, 18, 20 e 200L.

Para maiores informações consulte nosso Departamento Técnico