



# BOLETIM TÉCNICO

## HXe 345 ECOSOLV EMULSIONÁVEL

### FINALIDADE:

- Solvente diferenciado de secagem lenta (ponto de fulgor aproximadamente 50°C), emulsionável em água, desenvolvido para rolarias de impressoras offset, tinteiros, blanquetas, entre outros. Retira resíduos de tinta e graxa.

### PROPRIEDADES:

- Alto rendimento: Aceita água até a proporção de 1:1;
- Ecologicamente mais correto;
- Odor suave;
- Elevado nível de qualidade e segurança;
- Isento de solventes clorados;
- Não ataca a borracha.

### MODO DE USAR:

- Preparar o produto, misturando 1 parte do mesmo com uma parte de água. Agitar bem. Aplicar diretamente sobre a rolaria e deixar em movimento por alguns minutos para dissolver a tinta. Encostar a lâmina de raspagem captando o excesso.
- **Exemplo de preparação:** Em um recipiente de 1L, misturar 500 mL do solvente e 500 mL de água. Após a mistura o produto ficará com aspecto visual leitoso. É necessário agitar antes do uso.

### CUIDADOS:

- Manipular em local ventilado, afastado de fontes de ignição e calor e não fumar (Produto inflamável);
- Evitar o contato direto com os olhos, pele e as roupas (utilizar E.P.I.s adequados);
- Não utilizar antes de ler atentamente as informações do rótulo e FISPQ.

### ARMAZENAGEM:

- Conservar a embalagem fechada em ambiente seco e fresco.

### APRESENTAÇÕES:

- 5,20 e 200L.

*Para maiores informações consulte nosso Departamento Técnico*